

Tehničke informacije

FASENA AKRIL

Visokokvalitetna akrilna fasadna boja



opis proizvoda:	Disperzivna fasadna boja izrađena od kvalitetnog polimernog veziva i UV stabilnih pigmenata. Odlične je prionjivosti, otpornosti na atmosferilje, alkalije, soli i industrijske plinove. Paropropusna je i svjetloootporna.								
područje primjene:	Primjerena za dekorativnu zaštitu glatkih i jednakomjerno hrapavih fasadnih površina poput klasičnih vapneno - cementnih žbuka, vlakneno - cementnih ploča, fasadnih opeka i dr. Moguć je nanos i na stare dobro prihvaćene akrilne, silikatne i silikonske premaze te na dekorativne pastozne žbuke svih vrsta.								
asortiman proizvoda :	Proizvodi se u bijeloj boji, a primjenom Top Mix sustava za nijansiranje moguće je postići široki spektar nijansi iz ton karte Chromos -Svetlost te mnogih drugih ton karata prisutnih na tržištu.								
svojstva proizvoda:	Dobra pokrivnost Bez otapala Otpornost na atmosferilje								
razrjeđenje:	Čistom vodom, 5– 10 %.								
izdašnost:	4–5 m ² /l u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.								
gustoća:	1,55– 1,65 kg/l (HRN EN ISO 2811 -1).								
sadržaj suhe tvari:	68±2 % (HRN EN ISO 3251) .								
sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS) :	A(c), 40 g/l; maks. 35 g/l (HRN EN ISO 11890 -1).								
tehnički podaci prema HRN EN 1062 -1:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maksimalna veličina čestica</th> <th>Fina <100 µm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Propusnost vodene pare</td> <td>Razred V₂</td> </tr> <tr> <td>Vodoupojnost</td> <td>Razred W₂</td> </tr> <tr> <td>Stupanj sjaja</td> <td>Mat, G₃</td> </tr> </tbody> </table>	Maksimalna veličina čestica	Fina <100 µm	Propusnost vodene pare	Razred V ₂	Vodoupojnost	Razred W ₂	Stupanj sjaja	Mat, G ₃
Maksimalna veličina čestica	Fina <100 µm								
Propusnost vodene pare	Razred V ₂								
Vodoupojnost	Razred W ₂								
Stupanj sjaja	Mat, G ₃								
uvjeti rada:	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +5 °C , a manja od +30 °C , a relativna vlažnost zraka manja od 80 %. Materijal se ne smije nanositi na osunčanim površinama i za kišna, vjetrovita i maglovita vremena (na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše) . Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme vezivanja te mogu neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke temperature ljeti skraćuju otvoreno vrijeme rada materijala.								
priprema podloge :	Podloga mora biti potpuno suha , čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja, algi, gljivica i ostalih stranih tijela. Prije svakog bojenja podlogu je potrebno pregledati i utvrditi njezino stanje. Sve slabo vezane dijelove podloge i starih premaza je potrebno ukloniti do zdravog dijela. Nastale neravnine, ovisno o njihovoj dubini, zapuniti prikladnim sanacijskim žbukama ili izravnati masama za izravnavanje Podloge zaražene algama i gljivicama očistiti pomoć u krpe ili četke i otopine univerzalnih sredstava za čišćenje ili primjenom visokotlačnih peraća (pritisak vode i kut prskanja podesiti kako se fasada ne bi oštetila). Nakon sušenja podlogu tretirati biocidnom otopinom Algenon ili Algenon Plus. Masne i jako zaprljane dijelove oprati otopinom								

Tehničke informacije

FASENA AKRIL

Visokokvalitetna akrilna fasadna boja



 <p>priprema i aplikacija materijala:</p>	<p><i>Kalijevog sapuna.</i> Nove podloge premazati impregnacijom <i>Simpra universal primer</i>, a stare, jak o porozne podloge impregnacijom <i>Simpra nano primer</i> ili <i>Simpra multicontact</i>. Fasenu Akri I nanositi na potpuno suhu fasadnu površinu, min 6 h nakon nanošenja impregnacije ovisno o vremenskim uvjetima.</p>
<p>sušenje premaza:</p>	<p>Prije upotrebe materijal promiješati u originalnoj ambalaži spororotirajućom miješalicom. Po potrebi, razrijediti vodom do konzistencije za nanosjenje, 5 –10 %. Proizvod je obradiv i kod većeg razrjeđenja, no određena svojstva materijala više nije moguće postići (stupanj sjaja, pokrivnost, stupanj bjeline, otpornost na mokro pranje itd.). Nanosi se ličilačkim kistom, kratkodlakim krznenim odnosno tekstilnim soboslikarskim valjkom (dužina dlaka iznosi 18 –20 mm) ili uređajem za prskanje (Airless, prema uputama proizvođača stroja) u dva sloja. Kod upotrebe valjka koristiti primjerenu mrežu za cijedenje. Drugi sloj se nanosi tek kad je prethodni potpuno osušen (cca 4 –6 h). Na jednu plohu nanositi proizvode iz iste proizvodne šarže. Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u Top Mix sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe. Za upotrebu pripremiti količinu proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Nikako čuvati već razrjeđen proizvod! Prilikom nanošenja materijala prskanjem, potrebno je koristiti zaštitnu opremu u (zaštitne naočale, zaštita dišnih puteva, zaštitna maska). Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi i tragovi valjka ili četke, savjetujemo nanošenje „mokro na mokro“, bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba površine. Naknadni popravci nisu dozvoljeni. Preporučujemo prvo nanos boje uz rubne dijelove zidova četkom, zatim nanos boje valjkom uz izjednačavanje spoja. Bilo kakvo popravljanje materijala tijekom izvođenja radova nije dozvoljeno (razrjeđivanje, dodavanje koloranata i sl.). Odmah nakon završetak a radova alat oprati vodom.</p>
<p>održavanje fasadnih površina:</p>	<p>Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi. Za sve nedoumice, molimo obratiti se prodajno -tehničkom savjetniku tvrtke Chromos - Svjetlost.</p>
<p>mjere sigurnosti:</p>	<p>Međupremazni interval 4 –6 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Potpuno sušenje premaza 6–12 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Ovisno o vremenskim uvjetima navedeni period se može produžiti. Obvezna je zaštita od kiše minimalno 24 h nakon ugradnje završnog sloja.</p>
<p>transport i skladištenje:</p>	<p>Površine otprašiti, očistiti od mrlja vodom ili mokrom krpom. Na površinama s kojih zaprljanja ili mrlje nije moguće odstraniti, potrebno je obaviti obnavljajuće bojenje (novi dvoslojni nanos boje, pogledati priprema podloge). Temeljni je premaz potreban prilikom obnavljajućeg bojanja ovisno o starosti i vrsti zidnih površina. Zidne površine zaražene pljesnima tretirati biocidnom otopinom <i>Algenon</i> ili <i>Algenon Plus</i>.</p>
<p>rok valjanosti:</p>	<p>Potrebno je pridržavati se općih pravila za građevinske radove. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitnu opremu. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.</p>
<p>postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:</p>	<p>Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Proizvod ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima zaštiti od smrzavanja.</p>
<p>kontrola kvalitete:</p>	<p>U neotvorenoj ambalaži 1,5 godina.</p> <p>Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.</p> <p>Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te</p>

Tehničke informacije

FASENA AKRIL

Visokokvalitetna akrilna fasadna boja



	<p>europskim i hrvatskim standardima. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvornice Chromos -Svetlost d.o.o.</p>
ostale informacije: 	<p>Mehanička oštećenja na tamnim nijansama uzrokuju pojavu svijetlih pruga. Opisana pojava je specifična za tamne nijanse i ne utječe na kvalitetu premaza.</p>
opće napomene:	<p>Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Nijansiranjem proizvoda može doći do manjih odstupanja kod pojedinih tehničkih karakteristika. Ovisno o svojstvima podloge i načinu primjene proizvoda moguća su manja odstupanja u nijansi u odnosu na ton kartu. Nijansu proizvoda, prije primjene, obavezno provjeriti na manjoj testnoj podlozi jer eventualne naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti. Prije korištenja materijala kupac je obvezan provjeriti nijansu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamaciju neće biti prihvaćena.</p> <p>Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i ikustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodom tvrtke Chromos -Svetlost. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je kontaktirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Pravile upotrebe obavežno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.</p>

srpanj, 2021 .

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668



3 / 3